

↓ ÉVACUATION

COLLIER DE DESCENTE type 802 (nu)

Pour canalisation **Fonte** et **PVC**



- Fabriqué en tôle d'acier galvanisé, Z 275.
- Pose rapide par goujon.
- Réglage latéral facilitant l'alignement des canalisations et leur raccordement en attente horizontale.
- Une seule oreille facilitant la pose en angle.
- Rapprochement maximum de plusieurs canalisations posées en parallèle.
- Ensemble de vis + écrous imperdables.



CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS

Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	802 050	50 pièces
75/83		802 075	
100/110	110	802 110	
125/135		802 125	
150/160	160	802 150	

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Fixation	Réglage	Largeur	Référence
 Goujon 1x8 mm	Par plaquette taraudée coulissante M8	30 mm	802 050
			802 075
			802 110
			802 125
			802 150

COLLIER DE DESCENTE type 821 et 822 (isolé)



→ Avec isolant EPDM 70 shores,
caoutchouc de synthèse

COLLIER TYPE 821 (isolant 2,5 mm d'épaisseur)

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	821 050	10 pièces
75/83		821 075	
100/110	110	821 110	
125/135		821 125	
150/160	160	821 150	



COLLIER TYPE 822 (isolant 5 mm d'épaisseur)

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	822 050	10 pièces
75/83		822 075	
100/110	110	822 110	
125/135		822 125	
150/160	160	822 150	

