



► COLLIER DE DESCENTE TYPE 802 (nu) Pour canalisation Fonte et PVC

- Conforme au DTU 60.2.
- **Fabriqué en acier galvanisé, Z 275.**
- **Réglage latéral facilitant l'alignement des canalisations** et leur raccordement en attente horizontale.
- Large surface d'appui.
- **Écrou débrayable** permettant de plaquer le collier au mur dans la position souhaitée
- **Vis de serrage imperdable.**
- **Pose rapide** par goujon.
- **Une seule oreille** facilitant la pose en angle.
- **Rapprochement maximum** de plusieurs canalisations posées en parallèle.

Choix références produits			
Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	802 050	50 pièces
75/83		802 075	
100/110	110	802 110	
125/135		802 125	
150/160	160	802 150	25 pièces

FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION



1. Mise en place de l'embase



2. Réglage latéral



3. Installation terminée



► COLLIER DE DESCENTE TYPE 821 (isolé)

- Conforme au DTU 60.2.
- Avec isolant EPDM 70 shores.

COLLIER TYPE 821 (isolant 2,5 mm d'épaisseur)

Choix références produits			
Ø canalisation FONTE DN / DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	821 050	10 pièces
75/83		821 075	
100/110	110	821 110	
125/135		821 125	
150/160	160	821 150	



Informations techniques						
Référence	A	B	C	Diamètre de fixation	Réglage latéral	Largeur
802050/821050	35 mm	18 mm	87 mm	8 mm	10 mm	30 mm
802075/821075	40 mm	18 mm	110 mm	8 mm	15 mm	30 mm
802110/821110	50 mm	20 mm	135 mm	8 mm	20 mm	30 mm
802125/821125	60 mm	25 mm	163 mm	8 mm	25 mm	30 mm
802150/821150	70 mm	25 mm	192 mm	8 mm	25 mm	30 mm

*Valeurs données à titre indicatif